

megol Motorenoel SHPD SAE 15W-40

megol Motorenoel SHPD ist ein Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nutzfahrzeughersteller zugelassen ist. Es ist ein Mehrbereichs-Dieselmotorenöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem die Ölwechselintervalle von bis zu 45000 km entsprechend dem Wartungssystem der jeweiligen Motorenhersteller ausgeschöpft werden können.

Spezifikationen und Freigaben: ACEA E7-04, A3/ B4-04
API CH-4/ SL
Mack EO-M Plus
MAN M 3275
MB-Freigabe 228.3
Renault RD-2
Volvo VDS-2
MTU Typ 2

Meguini empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Cummins CES 20076/77

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51511		15W-40
Viskosität bei - 20 °C	DIN 51377	mPas	< 7000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	105
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	13,9
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		133
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L 4,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	885
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 30
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	9,7
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	10,8
High Temperature / High Shear Viscosity	ASTM D 4683	mPas	3,9