

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40

megol Motorenoel Super LL DIMO Premium ist ein modernes Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches unter allen Betriebsbedingungen und allen Umwelteinflüssen (Ganzjahresöl) eingesetzt werden kann. Jahrelange Forschung und Erprobung führten zu einem Motorenöl mit überragenden Eigenschaften. Vorausschauende Additivtechnologie in Verbindung mit unkonventionellen Grundölen garantieren hervorragende Leichtlauf- und Verschleißschutzeigenschaften und ermöglichen maximale Ölwechselintervalle. megol Motorenoel Super LL DIMO Premium SAE 10W-40 erfüllt die Spezifikationen und Freigaben der wichtigsten Nutzfahrzeughersteller. Bei verlängerten Ölwechselintervallen die Vorschriften der Fahrzeughersteller beachten.

Spezifikationen und Freigaben:

- API CI-4
- ACEA E4-08, E7-08
- MAN M 3277
- MB-Freigabe 228.5
- MTU Typ 3 *
- Deutz DQC III-05
- Scania LDF-2
- Renault RVI RLD-2/RXD
- Volvo VDS-3

Meguinfo empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

- DAF HP2
- Mack EO-M Plus
- Cummins CES 20077 / 78
- Caterpillar ECF-1-a

*beantragt

Kenndaten	ca. Werte		
SAE-Viskositätsklasse	DIN 51511		10W-40
Viskosität bei -25 °C	DIN 51377	mPas	< 7.000
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	97,0
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	14,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		155
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		2,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	875
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	232
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 30
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,7
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	12,7
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	10,7
High Temperature/ high Shear Viscosity	ASTM D 4683	mPas	4,1